

Inkrementalni linearni enkodери BALLUFF



KARAKTERISTIKE:

- Inkrementalno merenje položaja sa kvadraturnim ili sinusnim izlaznim signalima (faze A I B)
- Napajanje 5VDC ili 10-30VDC
- Rezolucija do 1 μm
- Maksimalna greška na ukupnoj mernoj dužini 10 μm , 40 μm ili 100 μm
- Opcioni integrisani granični i referentni signali
- Maksimalno dozvoljeno 0,35/ 2mm rastojanja trake i glave za čitanje
- Otpornost na prljavštinu i vlagu
- Mehanička robusnost
- Maksimalni merni opseg 48m

Magnetne trake su dostupne u proizvoljnim dužinama i u dve klase tačnosti.

Br.	OZNAKA	REZOLUCIJA	CENA EUR
MAGNETNE GLAVE			
1	BML S1A1 sa kablom 2m	10 μm	226
2	BML S1B0 sa kablom 2m	40 μm	195
3	BML S1C0 sa kablom 2m	100 μm	111
MAGNETNE TRAKE			
1	BML-M01-I34-A0-TXXXX-R0000	za glavu S1A1	71.7
2	BML-M01-I45-A0-TXXXX-R0000	za glavu S1B0	53.8
4	BML-M02-I46-A0-TXXXX-R0000	za glavu S1C0	41
ZASTITNA MAGNETNA TRAKA			
1	BML-A013-TXXXX		12
MAGNETNI PRSTENOVİ			
1	BML-M20-I40-A0-M031/021-R0		18.4
2	BML-M20-I40-A0-M031/021-R0		24.5
3	BML-M20-I40-A0-M031/021-R0		33

ENEL Valjevo tel: 014/291-160 fax: 014/244-641 e-mail: enelvaljevo@gmail.com

www.enelva.rs