

TeSys kontaktori

Model D kontaktori,
upravljanje motorima do 75 kW na 400 V u kategoriji AC-3
Upravljačko kolo: AC, DC ili DC niska potrošnja (LC)

3-polni kontaktori sa vijčanim priključcima



LC1-D09●●



LC1-D25●●



LC1-D95●●



LC1-D115●●

Standardna snaga
3-faznog motora
50/60 Hz u kategoriji AC-3
($\theta \leq 60^\circ\text{C}$)

Nazivna
struja
u AC-3
do 440 V

Pomoćni
kontakti

Osnovna referenca.
Dodati oznaku za upravljački
napon kabela (2)
Ugradnja (1)

Težina
(4)

220V 230V kW	380V 400V kW	415V kW	440V kW	A				Standardni naponi				kg
								AC 24V	AC 230V	DC 24 V	LC(3) 24V	
2.2	4	4	4	9	1	1	LC1-D09●●	B7	P7	BD	BL	0.320
3	5.5	5.5	5.5	12	1	1	LC1-D12●●	B7	P7	BD	BL	0.325
4	7.5	9	9	18	1	1	LC1-D18●●	B7	P7	BD	BL	0.330
5.5	11	11	11	25	1	1	LC1-D25●●	B7	P7	BD	BL	0.370
7.5	15	15	15	32	1	1	LC1-D32●●	B7	P7	BD	BL	0.375
9	18.5	18.5	18.5	38	1	1	LC1-D38●●	B7	P7	BD	BL	0.380
11	18.5	22	22	40	1	1	LC1-D40●●	B7	P7	BD	-	1.400
15	22	25	30	50	1	1	LC1-D50●●	B7	P7	BD	-	1.400
18.5	30	37	37	65	1	1	LC1-D65●●	B7	P7	BD	-	1.400
22	37	45	45	80	1	1	LC1-D80●●	B7	P7	BD	-	1.590
25	45	45	45	95	1	1	LC1-D95●●	B7	P7	BD	-	1.610
30	55	59	59	115	1	1	LC1-D115●●	B7	P7	BD	-	2.500
40	75	80	80	150	1	1	LC1-D150●●	B7	P7	BD	-	2.500

(1) LC1-D09 do D38: ugradnja na 35 mm \perp šinu AM1-DP ili učvršćenje vijcima.
LC1-D40 do D95 AC: ugradnja na 35 mm ili 75 mm \perp šinu AM1-DL ili učvršćenje vijcima.
LC1-D40 do D95 AC/DC: ugradnja na 75 mm \perp šinu AM1-DL ili učvršćenje vijcima.
LC1-D115 i D150: ugradnja na 2 x 35 mm \perp šinu AM1-DP ili učvršćenje vijcima.

(2) Upravljački napon kabela.

AC napajanje

LC1-D09...D150 (D115 i D150 kalemovi sa standardno ugrađenim prigušnim modulom)

Napon \sim (V)	24	42	48	110	115	220	230	240	380	400	415	440	500
50/60 Hz	B7	D7	E7	F7	FE7	M7	P7	U7	Q7	V7	N7	R7	-

DC napajanje

LC1-D09...D38 (kalemovi sa standardno ugrađenim prigušnim modulom)

Napon --- (V)	12	24	36	48	60	72	110	125	220	250	440
U 0.7...1.25 Uc	JD	BD	CD	ED	ND	SD	FD	GD	MD	UD	RD

LC1-D40...D95

Napon --- (V)	12	24	36	48	60	72	110	125	220	250	440
U 0.85...1.1 Uc	JD	BD	CD	ED	ND	SD	FD	GD	MD	UD	RD
U 0.75...1.2 Uc	JW	BW	CW	EW	-	SW	FW	-	MW	-	-

LC1-D115 i D150 (kalemovi sa standardno ugrađenim prigušnim modulom)

Napon --- (V)	12	24	36	48	60	72	110	125	220	250	440
U 0.75...1.2 Uc	-	BD	-	ED	ND	SD	FD	GD	MD	UD	RD

DC napajanje : niska potrošnja prosečno 2,4 W

LC1-D09...D38 (kalemovi sa standardno ugrađenim prigušnim modulom)

Napon --- (V)	5	12	20	24	48	110	220	250
U 0.7...1.25 Uc	AL	JL	ZL	BL	EL	FL	ML	UL

(3) LC: DC napajanje niske potrošnje, prosečno 2,4 W.

(4) Navedene su težine za kontaktore sa AC upravljačkim kolom. Za DC i upravljanje niskom potrošnjom, dodati 0.160 kg za kontaktore LC1-D09 do D38, 0.785 kg za kontaktore LC1-D40 do D65 i 1 kg za kontaktore LC1-D80 i D95.

Ostale verzije: priključak stopicama ili Faston priključak na upit.